



## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Conformément avec annex III du règlement européen UE N° 305/201  
et du règlement délégué UE N° 574/2014  
(Réglementation des produits de construction)

**DoP \_ [FR] \_ 01 \_ Nr. 5425012270001**

**MAX PRO 21 All\_Round (couleurs)**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

EN 15651-1:2012: F – EXT-INT-CC 12,5E

**2. Usages prévus:**

Mastics pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure y compris pour application dans les zones de climat froid (CC).

**3. Nom et adresse du fabricant:**

D-MAX België – Hoge Mauw 430 – B-2370 ARENDONK

**4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

Système 3

Système 3 pour réaction au feu.

**5. Normes harmonisées:**

EN 15651-1:2012:

**6. Organisme(s) notifié(s) (Notified Body):**

L'organisme notifié **MPA-NRW (0432)** a effectué l'essai de type initial selon

EN 15651-1 ainsi que la réaction au feu selon système 3 et approuvé la suivante: rapport d'essai.

## 7. Performances déclarées

Conditionnement: Méthode A (selon ISO 8340)

Support: Aluminium et béton M1 (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Reaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25 %	
Adhésivité-cohésion à allongement constant	NF	
Adhésivité-cohésion à température variable.	NF	
Adhésivité-cohésion à allongement constant après immersion dans l'eau.	NF	
Adhésivité / cohésion (module sécant) à -30°C pour l'usage en zones de climat froid	NR	
Reprise élastique	≥ 40 %	
Adhésivité-cohésion à allongement constant à -30°C pour l'usage en zones de climat froid	NF	
Durabilité	Passe	

NPD: No Performance Determined / performance non déterminée

NF: No Failure / pas de rupture

NR: Not Required / ne nécessite pas

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Arendonk, 08/2016

D. Bertens



Gérant



**D-MAX Belgium BVBA**  
Hoge Mauw 430  
B-2370 Arendonk

Tel : +32 14 65 27 33  
Fax : +32 14 65 27 35  
[info@d-max.eu](mailto:info@d-max.eu)