


Nom	MAX PRO 56 Profi-Cleaner
------------	---------------------------------

Description	Nettoyant et dégraissant universel
--------------------	------------------------------------

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • neutre • n'attaque pas les surfaces • sèche rapidement
-------------------------	--

Applications	Dégraissant	<ul style="list-style-type: none"> • e.a. des matériaux en feuille, panneaux durs, panneaux de particules, panneaux de plafond, panneaux décoratifs et acoustiques. • de pierres, béton, céramiques, tuiles, miroirs, verre, plexiglas, plastique, PVC, aluminium. • la plupart des métaux (oxydant)
---------------------	-------------	---

	Pour l'élimination de	<ul style="list-style-type: none"> • restes de colle MS, reste de polymères PUR, Polymères SMP, Polymères STP, silicones non-durcis • restes d'autocollants, colle de contact, ... • restes de polymères MS non durci, polymères SPUR, polymères SMP, polymères de silicone non durci, , ...
---	-----------------------	---

Emballage	Aérosol	500 ml
------------------	----------------	--------

	Cartons	12 pcs par carton
--	----------------	-------------------

Information technique	MAX PRO 56 Profi-Cleaner
------------------------------	---------------------------------

Point de fusion/trajet de fusion	0 °C
Point d'ébullition/ intervalle d'ébullition	-42 °C — 165 °C
pH	/
pH 1% dilué dans de l'eau	/
Pression de vapeur à 20°C	853 000 Pa
Densité de vapeur	non applicable
Densité relative à 20°C	0,753 kg/l
Aspect à 20 ° C	liquide 4/8
Point d'éclair	24 °C
Inflammabilité (solide, gaz)	non applicable
Température d'auto-inflammabilité	287 °C

	Limite supérieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (% vol) Limite inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (% vol) Propriétés explosives Propriétés comburantes Température de décomposition Solubilité dans l'eau Coefficient de partage n-octanol /eau Odeur	9,500 % 0,800 % non applicable non applicable / non soluble non applicable caractéristique
Application	pulvériser MAX PRO 56 Profi-Cleaner sur les surfaces qui doivent être collées ou étanchéifiées, puis frotter avec un chiffon sec. MAX PRO 56 Profi-Cleaner doit être complètement évaporé avant d'appliquer la colle.	
Fiche de sécurité	Disponible sur demande	
Garantie	D-MAX sprl garantie que son produit, dans le délais de la date de péremption, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut en aucun cas, excéder les montants spécifiés dans les conditions générales de ventes. En aucun cas le vendeur ne peut être tenue responsable pour les dommages de quelle sorte qu'elle soit.	
Responsabilité	Les renseignements dans cette fiche technique ont pour objectif de vous conseiller, ils rendent compte d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de quelque sorte que ce soit de notre part. Il est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit correspond à l'application qu'il veut mettre en œuvre.	